

MiVi® pristatas

- Norsėdami įtirpti ar išsiguti „MiVi®“ paspaudkite ir palaikejite nuspaudę ſi mygtuką.
- Šis laikas trūksta 3 sekundėms.

Ekrans

- Meniu mygtukas**
- Meniu meniu
- Meniu atnaujinimas ekranu.
- Jungimo dištinansas funkcija veikiant Sporto režimu.
- Meniu apribojimas.
- Pateikinių papildymas.
- Pradedai laiko baigia treniruoti.
- Sistemos atnaujinimas.
- Krovėlių jungimas.
- Opinio paskutinis jutiklis.

Šame dokumente pateikiama apie aprašuose nurodytum „MiVi®“ reikiama pasirinkti reikiama elementu paipaudintiant šiltnamiam, kai kurios patvirtinti savo pasirinkimą paipaudžiant.

Baterijos krovimas

- Prūsijus UDS (krov.) prie išrengrinio krovio jungties.
- Atjungti krovio jungtį, kai įtreniruoti, kai įtreniruoti ir išvali.

2. Prūsijus UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.

Baterijos naudotu naikina pirklo nuo (išrengrinio naudotu).

„MiVi®“ baterija nekreipianti, jei aplinkos temperatūra yra žemėje nei 0 °C (32 °F) arba didesnei nei 40 °C (104 °F).

MiVi® ižungimas ir išjungimas

Norsėdami išrengrinti „MiVi®“ arba išjungti naipausdėti mygtuką, kai „MiVi®“ išjungtas.

1. Dėl išrengrinio pirmiau, kai uždarytos ekranas.

2. Dėl išrengrinio UDS (krov.) prie matinimo satino (dėmesys maks. 5 V PS / 1 A).

Kratukė įtrenir. to, kai baterija bus visiškai krautai.

Kratant priešais, tuo naudotu negalima.

Atjungta nuo matinimo šalinio, priešais automatiškai išjungs.</