Quick Start Guide

ARMOR X1

AC2100 Dual-band Wireless Gigabit Access Point
Model: WAP6806

Italiano | Nederlands | Dansk | Norsk | Svenska | Suomi | Čeština | Magyar | Română | Polski | Slovenščina | Slovenčina | български | ภาษาไทย | 繁體中文

ZyXEL

Hardware Installation



Ⓐ AP Mode



A-4 Configure Your Device

http://zyxelsetup (Windows)
or
http://zyxelsetup.local (MAC)

Login Password: 1234
(default)



A-5 Follow eaZy123 setup wizard



Ⓑ Repeater Mode-Router with WPS Button



Warranty form

ZyXEL Warranty information

Thank you for purchasing a ZyXEL product! We take great pride in our quality, value and performance and believe that this product should offer you trouble-free operation throughout its lifetime. If you do experience any problems with your product, please contact ZyXEL Communications Corporation offices worldwide.
For further information on our warranty regulations and liability in your country please visit the ZyXEL web site:
http://www.zyxel.com/warranty

In certain countries, the seller has to fill out, sign and stamp the following warranty information in order for the ZyXEL warranty to be valid.

Product model number

Product serial number

Date of purchase

Seller's stamp and signature

IT Collegare l'adattatore incluso alla presa POWER, quindi a una presa di corrente.
Attendere che il LED si accenda con luce rossa fissa (circa 5 minuti).

NL Steek de meegeleverde stroomadapter in de POWER-aansluiting en vervolgens in een stopcontact.
Wacht totdat het LED-lampje ROOD blijft branden (ongeveer 5 minuten).

DA Indsæt den medfølgende strømadapter i stikdåsen, og derefter i en stikkontakt.
Vent, indtil lysdioden bliver statisk RØD (ca. 5 minutter).

NO Sett det medfølgende strømadapteret i strømkontakten, og deretter inn i en stikkontakt.
Vent til LED-lyset lyser statisk RØDT (rundt 5 minutter).

SV Anslut den medföljande eladaptern till eluttaget på enheten och sedan till ett vägguttag.
Vänta tills lysdioden lyser RÖTT (ca 5 minuter).

FI Liitä mukana tullut virta-adapteri VIRTA-pistokkeeseen ja sitten pistorasiaan.
Odota, kunnes LED-valo muuttuu PUNAISEKSI eikä välky (noin 5 minuutin kuluttua).

CZ Připojte dodaný napájecí adaptér do zdířky označené POWER a pak do elektrické zásuvky.
Počkejte, až se kontrolka LED rozsvítí ČERVENĚ (asi 5 minut).

HU Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a HÁLÓZATI aljzatba, majd egy konnektorba.
Várja meg, amíg a LED folyamatosan PIROS-an világít (körülbelül 5 perc).

RO Conectați cablul de alimentare la soclul electric și apoi la o priză de curent.
Așteptați până când LED-ul devine ROȘU static (în jur de 5 minute).

PL Podłącz odpowiedni zasilacz do gniazda zasilania, a następnie do gniazdka elektrycznego.
Poczekaj, aż dioda LED zapali sie stałym światłem na CZERWONO (około 5 minut).

SK Pripojte dodaný napájací adaptér k zariadeniu a potom do elektrickej zásuvky.
Počkajte, kým začne dióda LED svietiť neprerušovane na ČERVENO (asi 5 minút).

SL Priključite priložen napajalnik v vtičnico POWER in nato v električno vtičnico.
Počakajte, da LED žarnica zasveti RDEČE (traja pribl. 5 minut).

BG Свържете включения захранващ адаптер в конектора POWER и след това в електрически контакт.
Изчакайте, докато светодиодния ИНДИКАТОР светне постоянно ЧЕРВЕНО (около 5 минути).

TH เสียบอะแดปเตอร์ที่มีมาให้ เข้าในช่องเสียบไฟ แล้วค่อยต่อเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
รอจนกว่าไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีแดงค้าง (ประมาณ 5 นาที)

TW 將包裝內的電源線插入POWER（電源）接口，然後插入電源插座。
一直等到LED指示燈變成靜態的紅色（約5分鐘）。

IT (A-1) Collegare un router a banda larga o un modem alla porta LAN del dispositivo ARMOR X1.
(A-2) Collegare il computer a ARMOR X1.
(A-3) Attendere che il LED si accenda con luce verde fissa (circa 2 minuti).

NL (A-1) Sluit een breedbandrouter of -modem aan op de LAN-poort van de ARMOR X1.
(A-2) Sluit uw computer aan op de ARMOR X1.
(A-3) Wacht totdat het LED-lampje GROEN blijft branden (ongeveer 2 minuten).

DA (A-1) Tilslut en bredbåndsrouter eller modem til LAN-porten på ARMOR X1.
(A-2) Tilslut computeren til ARMOR X1.
(A-3) Vent, indtil lysdioden bliver statisk GRØN (ca. 2 minutter).

NO (A-1) Koble en bredbåndsruter eller et modem til LAN-porten på ARMOR X1.
(A-2) Koble datamaskinen til ARMOR X1.
(A-3) Vent til LED-lyet lyser statisk GRØNT (rundt 2 minutter).

SV (A-1) Anslut en router eller ett modem till LAN-porten på ARMOR X1.
(A-2) Anslut din dator till ARMOR X1.
(A-3) Vänta tills lysdioden lyser GRÖNT (ca 2 minuter)."

FI (A-1) Liitä laajakaistareitittin tai modeemi ARMOR X1:n LAN-porttiin.
(A-2) Kytke tietokone ARMOR X1:een.
(A-3) Odota, kunnes LED-valo muuttuu VIHREÄKSI eikä välky (noin 2 minuutin kuluttua).

CZ (A-1) Připojte k portu LAN na ARMOR X1 širokopásmový router nebo modem.
(A-2) Propojte svůj počítač s ARMOR X1.
(A-3) Počkejte, až se kontrolka LED rozsvítí ZELENĚ (asi 2 minuty).

HU (A-1) Csatlakoztassa a szélessávú routert vagy modemet a ARMOR X1 LAN portjához.
(A-2) Csatlakoztassa a számítógépét a ARMOR X1-hoz.
(A-3) Várja meg, amíg a LED folyamatos ZÖLD-en világít (körülbelül 2 perc).

RO (A-1) Conectați un router sau modem de bandă largă la portul LAN al ARMOR X1.
(A-2) Conectați-vă computerul la ARMOR X1.
(A-3) Așteptați până când LED-ul devine VERDE static (în jur de 2 minute).

PL (A-1) Podłącz router lub modem szerokopasmowy do portu LAN ARMOR X1.
(A-2) Podłącz komputer do ARMOR X1.
(A-3) Poczekaj, aż dioda LED zapali sie stałym światłem na ZIELONO (około 2 minut).

SK (A-1) Pripojte širokopásmový router alebo modem k portu LAN na zariadení ARMOR X1.
(A-2) Pripojte počítač k zariadeniu ARMOR X1.
(A-3) Počkajte, kým začne dióda LED svietiť neprerušovane na ZELENO (asi 2 minúty).

SL (A-1) Povežite širokopasovni usmerjevalnik ali modem v LAN vhod na ARMOR X1.
(A-2) Povežite računalnik z ARMOR X1.
(A-3) Počakajte, da LED žarnica zasveti ZELENO (traja pribl. 2 minuti).

BG (A-1) Свържете широколентов маршрутизатор или модем към МРЕЖОВИЯ порт на ARMOR X1.
(A-2) Свържете вашия компютър към ARMOR X1.
(A-3) Изчакайте, докато светодиодния ИНДИКАТОР светне постоянно ЗЕЛЕНО (около 2 минути).

TH (A-1) เชื่อมต่อบรอดแบนด์เร้าท์เตอร์หรือโมเด็ม กับพอร์ต LAN ของ ARMOR X1
(A-2) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับ ARMOR X1
(A-3) รอจนกว่าไฟ LED สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสว่างค้าง (ประมาณ 2 นาที)

TW (A-1) 將寬頻路由器或數據機連到ARMOR X1的LAN埠。
(A-2) 將您的電腦連到ARMOR X1。
(A-3) 一直等到LED指示燈變成靜態的綠色（約2分鐘）。

IT (A-4) Aprire un browser Web e digitare "http://zyxelsetup" (per PC Windows) o "http://zyxelsetup.local" (per PC MAC), quindi accedere con la password: 1234.
(A-5) Avviare la procedura guidata di configurazione eaZy123 e scegliere la modalità Access Point.
(A-6) Se sul dispositivo ARMOR X1 vengono modificate le impostazioni wireless predefinite, è necessario utilizzare una nuova chiave SSID e di connessione Wi-Fi per connettersi nuovamente a ARMOR X1 in modalità wireless.

NL (A-4) Open uw webbrowser en voer "http://zyxelsetup" in (bij Windows-PC's) of "http://zyxelsetup.local" (bij MAC-PC's), en log vervolgens in met het volgende Wachtwoord: 1234.
(A-5) Start de eaZy123-installatiewizard en kies voor Access Point-modus.
(A-6) Als u de standaard draadloze instellingen van de ARMOR X1 verandert, dient u een nieuwe SSID en een nieuw WiFi-wachtwoord te gebruiken om opnieuw draadloos verbinding te maken met de ARMOR X1.

DA (A-4) Åbn en webbrowser, og indtast "http://zyxelsetup" (for Windows PC) eller "http://zyxelsetup.local" (for MAC PC), og log derefter ind med adgangskoden: 1234.
(A-5) Start eaZy123 opsætningsguiden og vælg Access Point Mode.
(A-6) Hvis du ændrer de standard trådløse indstillinger på ARMOR X1, er du nødt til at bruge et ny SSID og WiFi-nøgle til at oprette trådløs forbindelse til ARMOR X1 igen.

NO (A-4) Åpne en nettleser og skriv inn "http://zyxelsetup" (for Windows PC) eller "http://zyxelsetup.local" (for MAC PC), og logg deretter inn med passord: 1234.
(A-5) Start eaZy123 konfigurasjonsveiviseren og velg aksesspunktmodus.
(A-6) Hvis du endrer de standard trådløse innstillingene på ARMOR X1, må du bruke ny SSID og Wi-Fi-nøkkel for å koble deg trådløst til ARMOR X1 igjen.

SV (A-4) Öppna en webblläsare och skriv in adressen "http://zyxelsetup" (för Windows PC) eller "http: //zyxelsetup.local" (för MAC PC), logga sedan in med lösenordet: 1234.
(A-5) Starta installationsguiden eaZy123 och välj Access Point Mode.
(A-6) Om du ändrar de trådlösa standardinställningarna på ARMOR X1, måste du använda ett nytt SSID och en ny Wi-Fi-nyckel för att kunna ansluta trådlöst till ARMOR X1 igen.

FI (A-4) Avaa selainohjelma ja kirjoita "http://zyxelsetup" (Windows PC:llä) tai "http://zyxelset-up.local" (MAC PC:llä), ja kirjaudu sitten sisään salasanalla: 1234.
(A-5) Aloita eaZy123:n ohjattu asennus ja valitse Access Point-tila.
(A-6) Jos muutat langattoman verkon oletusasetuksia ARMOR X1:ssa, sinun on käytettävä uusia SSID ja Wi-Fi -avaimia muodostaaksesi langattoman yhteyden ARMOR X1:een uudelleen.

CZ (A-4) Otevřete webový prohlížeč a zadejte "http: // zyxelsetup" (pro Windows) nebo "http: //zyxelsetup.local" (pro MAC), pak se přihlaste pomocí hesla: 1234.
(A-5) Spusťte průvodce nastavením eaZy123 a vyberte Režim přístupového bodu.
(A-6) Pokud změníte výchozí nastavení bezdrátového připojení na ARMOR X1, budete muset použít nové SSID a Wi-Fi klíč pro opětovné bezdrátové připojení k ARMOR X1.

HU (A-4) Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a "http://zyxelsetup" (Windows PC esetén) vagy a "http://zyxelsetup.local" címet (MAC PC esetén), majd jelentkezzen be a jelszóval: 1234.
(A-5) Indítsa el az eaZy123 beállítási varázslót, és válassza a Hozzáférési pont (Access Point) módot.
(A-6) Ha módosítja az alapértelmezett vezeték nélküli beállításokat a ARMOR X1-on, a ARMOR X1-hoz történő újbóli vezeték nélküli csatlakozáshoz új SSID-t és Wi-Fi kulcsot kell használnia.

RO (A-4) Deschideți un browser web și introduceți "http://zyxelsetup" (pentru Windows) sau "http://zyxelsetup.local" (pentru MAC), apoi conectați-vă cu parola: 1234.
(A-5) Porniți asistentul de configurare eaZy123 și alegeți Access Point Mode.
(A-6) Dacă modificați setările wireless implicite ale ARMOR X1, va trebui să utilizați un nou SSID și cheia o nouă cheie Wi-Fi pentru a vă conecta wireless din nou la ARMOR X1.

PL (A-4) Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz "http://zyxelsetup" (dla komputera z Windows PC) lub "http://zyxelsetup.local" (dla komputerze Mac), a następnie zaloguj się za pomocą hasła: 1234.
(A-5) Uruchom kreatora konfiguracji eaZy123 i wybierz tryb Punkt dostępowy.
(A-6) Jeśli zmienisz domyślne ustawienia sieci bezprzewodowej na ARMOR X1, musisz użyć nowej nazwy SSID i klucz Wi-Fi do łączenia się z ARMOR X1 ponownie.

SK (A-4) Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu http://zyxelsetup (na počítači so systémom Windows) alebo http://zyxelsetup.local (na počítači so systémom MAC). Potom sa prihláste pomocou hesla: 1234.
(A-5) Spustite sprievodcu nastavením eaZy123 a vyberte režim Access Point Mode.
(A-6) Ak zmeníte predvolené nastavenie bezdrôtového pripojenia na zariadení ARMOR X1 a budete sa chcieť k nemu bezdrôtovo pripojiť, budete musieť použiť nové SSID a kľúč Wi-Fi.

SL (A-4) Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov "http: // zyxelsetup" (za Windows PC) ali "http: //zyxelsetup.local" (za MAC računalnik), nato pa se prijavite z geslom: 1234.
(A-5) Zaženite čarovnika za zagon eaZy123 in izberite Način dostopne točke.
(A-6) Če spremenite privzete brezžične nastavitve na ARMOR X1, boste morali za ponovno brezžično povezavo z ARMOR X1 uporabiti novo ime omrežja (SSID) in Wi-Fi ključ.

BG (A-4) Отворете уеб браузър и въведете "http://zyxelsetup" (за Windows компютър) или "http://zyxelsetup.local" (за MAC компютър), след това влезте с паролата: 1234.
(A-5) Стартирайте инсталационния помощник eaZy123 и изберете Access Point Mode(Режим с Точка на Достъп).
(A-6) Ако промените безжичните настройки по подразбиране на ARMOR X1, вие трябва да използвате нов SSID и Wi-Fi ключ за да се осъществи отново безжично свързване към ARMOR X1.

TH (A-4) เปิดเว็บเบราเซอร์และกรอก "http://zyxelsetup" (สำหรับ Windows PC) หรือ "http: //zyxelsetup.local" (สำหรับคอมพิวเตอร์ MAC) จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน: 1234
(A-5) เริ่มตัวช่วยติดตั้ง eaZy123 และเลือกโหมด Acsess Point
(A-6) หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าไร้สายเริ่มต้นของ ARMOR X1 คุณต้องใช้ SSID ใหม่ และ Wi-Fi Key เพื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ ARMOR X1 อีกครั้ง

TW (A-4) 打開一個網頁瀏覽器，輸入http://zyxelsetup（Windows系統）或http://zyxelsetup.local（Mac系統），然後用密碼1234登入。
(A-5) 啟動eaZy123設定精靈，並選擇Access Point（接入點）模式。
(A-6) 如果您更改ARMOR X1上的預設無線設定，您必須使用新的SSID和Wi-Fi金鑰，以便再次以無線方式連線到ARMOR X1。

IT (B-1) Premere il tasto WPS sul router o AP.
(B-2) Entro 2 minuti, su ARMOR X1 premere il pulsante WPS per più di 3 secondi.
(B-3) Il LED di ARMOR X1 inizia a lampeggiare in giallo e si accende con luce fissa VERDE.

NL (B-1) Druk op de WPS-knop op uw router of Access Point.
(B-2) Houd binnen 2 minuten de WPS-knop op de ARMOR X1 ruim 3 seconden ingedrukt.
(B-3) Het LED-lampje van de ARMOR X1 begint oranje te knipperen en blijft daarna GROEN branden.

DA (B-1) Tryk på WPS-knappen på din router.
(B-2) Inden for 2 minutter, skal du trykke på WPS-knappen i mere end 3 sekunder på ARMOR X1.
(B-3) ARMOR X1 lysdioden begynder at blinke orange og bliver statisk GRØN.

NO (B-1) Trykk på WPS-knappen på ruteren eller AP.
(B-2) Innen 2 minutter, trykk og hold på WPS-knappen i mer enn 3 sekunder på ARMOR X1.
(B-3) ARMOR X1 LED-lyset begynner å blinke gult og blir statisk GRØNT.

SV (B-1) Tryck på WPS-knappen på din router eller AP.
(B-2) Inom 2 minuter, tryck på WPS-knappen i mer än 3 sekunder på ARMOR X1.
(B-3) Lysdioden på ARMOR X1 börjar blinka gult och ändrar till GRÖNT.

FI (B-1) Paina WPS-painiketta reitittimessä tai tukiasemassa.
(B-2) Paina WPS-painikettä yli 3 sekuntin ajan ARMOR X1:ssa 2 minuutin sisään.
(B-3) ARMOR X1:n LED-valo alkaa vilkkua oranssina ja muuttuu VIHREÄKSI, eikä vilku.

CZ (B-1) Stiskněte tlačítko WPS na routeru nebo AP.
(B-2) Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na ARMOR X1 na více než 3 sekundy.
(B-3) Kontrolka LED na ARMOR X1 začne blikat žlutě a potom se rozsvítí ZELENĚ.

HU (B-1) Nyomja meg a WPS gombot a routeren vagy az elérési ponton.
(B-2) 2 percen belül nyomja meg a ARMOR X1-on lévő WPS gombot és több mint 3 másodpercig tartsa lenyomva.
(B-3) A ARMOR X1 LED elkezd sárgán villogni, majd folyamatos ZÖLD színűre vált.

RO (B-1) Apăsați butonul WPS pe router sau pe AP.
(B-2) În cel mult 2 minute, țineți apăsat butonul WPS al ARMOR X1 mai mult de 3 secunde.
(B-3) LED-ul ARMOR X1 începe să clipească de culoarea chihlimbarului și devine VERDE static.

PL (B-1) Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze lub punkcie dostępowym.
(B-2) W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS przez ponad 3 sekundy na ARMOR X1.
(B-3) ARMOR X1 dioda LED zacznie migać na pomarańczowo i zmieni kolor na stały ZIELONY.

SK (B-1) Stlačte tlačidlo WPS na routry alebo prístupovom bode (AP).
(B-2) V priebehu najbližších 2 minút stlačte na zariadení ARMOR X1 tlačidlo WPS na viac ako 3 sekundy.
(B-3) Dióda LED na zariadení ARMOR X1 začne blikať žlto a potom zostane svietiť na ZELENO.

SL (B-1) Pritisnite gumb WPS na vašem usmerjevalniku ali dostopni točki.
(B-2) V roku 2 minut pritisnite gumb WPS na ARMOR X1 za več kot 3 sekunde.
(B-3) ARMOR X1 LED žarnica začne utripati oranžno, nato pa zasveti ZELENO.

BG (B-1) Натиснете бутона WPS на вашия маршрутизатор или AP(Точка на Достъп).
(B-2) В рамките на 2 минути, натиснете бутона WPS на ARMOR X1 за повече от 3 секунди .
(B-3) Светодиодния ИНДИКАТОР на ARMOR X1 започва да мига в кехлибарен цвят и светва постоянно ЗЕЛЕНО.

TH (B-1) กดปุ่ม WPS บนเร้าท์เตอร์หรือ AP ของคุณ
(B-2) ภายใน 2 นาทีนี้ ให้กดปุ่ม WPS บน ARMOR X1 ค้างไว้นานประมาณ 3 วินาทีหรือมากกว่านั้น
(B-3) ไฟ LED ของ ARMOR X1 จะเริ่มกะพริบเป็นสีเหลืองสีเขียว แล้วเปลี่ยนแบบสว่างค้าง

TW (B-1) 按下您的路由器或AP上的WPS按鈕。
(B-2) 在2分鐘內，在ARMOR X1上按住WPS按鈕3秒鐘以上。
(B-3) ARMOR X1的LED指示燈開始閃爍琥珀色並返回靜態的綠色。

Ⓒ Repeater Mode-Router without WPS Button



C-2 Write down the SSID / Pre-Shared Key



C-3 Configure Your Device

http://zyxelsetup (Windows)
or
http://zyxelsetup.local (MAC)

Login Password: 1234
(default)



C-4 Follow eaZy123 setup wizard



IT C-1 Collegare il computer a ARMOR X1.
C-2 Annotare la chiave SSID/pre-condivisa del router esistente o AP.

NL C-1 Sluit uw computer aan op de ARMOR X1.
C-2 Noteer de SSID/Pre-shared Key van uw bestaande Router of Access Point.

DA C-1 Tilslut computeren til ARMOR X1.
C-2 Skriv SSID/Pre-Shared Key på din eksisterende router ned.

NO C-1 Koble datamaskinen til ARMOR X1.
C-2 Skriv ned SSID/Pre-shared Key av eksisterende ruter eller aksesspunkt.

SV C-1 Anslut din dator till ARMOR X1.
C-2 Skriv ned SSID:t/Wi-Fi-nyckeln för din befintliga router eller AP.

FI C-1 Kytke tietokone ARMOR X1:een.
C-2 Kirjoita muistiin nykyisen reitittimesi tai tukiasemasi SSID / esijaettu avain.

CZ C-1 Propojte svůj počítač s ARMOR X1.
C-2 Zapište si SSID / předsdílený klíč svého stávajícího routeru nebo AP.

HU C-1 Csatlakoztassa a számítógépét a ARMOR X1-hoz.
C-2 Írja le a meglévő router vagy elérési pont SSID/előre megosztott kulcsát.

RO C-1 Conectați-vă computerul la ARMOR X1.
C-2 Notați cheia SSID/prepartajată a router-ului sau AP existent.

PL C-1 Podłącz komputer do ARMOR X1.
C-2 Zapisz SSID/Klucz współdzielony do swojego istniejącego routera lub punktu dostępowego.

SK C-1 Pripojte počítač k zariadeniu ARMOR X1.
C-2 Zapíšte si SSID / zdieľaný kľúč svojho existujúceho routra alebo prístupového bodu (AP).

SL C-1 Povežite vaš računalnik na ARMOR X1.
C-2 Zapišite SSID/prednastavljen ključ za vaš usmerjevalnik ali dostopno točko.

BG C-1 Свържете вашия компютър към ARMOR X1.
C-2 Напишете SSID/Предварително споделен Ключ на вашия съществуващ Маршрутизатор или AP(Точка на Достъп).

TH C-1 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับ ARMOR X1
C-2 จด SSID/Pre-shared Key ของเร้าท์เตอร์หรือ AP ที่มีอยู่

TW C-1 將您的電腦連到ARMOR X1 。
C-2 寫下您現有的路由器或AP的SSID / 預共用金鑰。

IT C-3 Aprire un browser Web e digitare "http://zyxelsetup" (per PC Windows) o "http://zyxelsetup.local" (per PC MAC), quindi accedere con la password: 1234.
C-4 Avviare la procedura guidata di installazione eaZy123 e scegliere la modalità Repeater. Selezionare ed effettuare una connessione al nome SSID del router o AP e inserire la relativa chiave pre-condivisa.

NL C-3 Open uw webbrowser en voer "http://zyxelsetup" in (bij Windows-PC's) of "http://zyxelsetup.local" (bij MAC-PC's), en log vervolgens in met het volgende Wachtwoord: 1234.
C-4 Start de eaZy123-installatiewizard en kies Repeater-modus, Selecteer de SSID van uw router of Access Point, maak hier verbinding mee, en vul de pre-shared key in.

DA C-3 Åbn en webbrowser, og indtast "http://zyxelsetup" (for Windows PC) eller "http://zyxelsetup.local" (for MAC PC), og log derefter ind med Adgangskode: 1234.
C-4 Start eaZy123 opsætningsguiden og vælger Repeater Mode. Vælg og opret forbindelse til SSID'et på din router og indtast dens pre-shared key.

NO C-3 Åpne en nettleser og skriv inn "http://zyxelsetup" (for Windows PC) eller "http://zyxelsetup.local" (for MAC PC), og logg deretter inn med passord: 1234.
C-4 Start eaZy123 oppsettsveiviser og velg Repeater-modus. Velg og koble til SSID for ruteren eller aksesspunktet ditt og skriv inn Wi-Fi-nøkkelen.

SV C-3 Öppna en webbläsare och skriv in adressen "http://zyxelsetup" (för Windows PC) eller "http: //zyxelsetup.local" (för MAC PC), logga sedan in med lösenordet: 1234.
C-4 Starta installationsguiden eaZy123 och välj Repeater Mode. Välj och anslut till SSID:t för din router eller AP och skriv in Wi-Fi-nyckeln.

FI C-3 Avaa selainohjelma ja kirjoita "http://zyxelsetup" (Windows PC:llä) tai "http://zyxelsetup.local" (MAC PC:llä), ja kirjaudu sitten sisään salasanalla: 1234.
C-4 Aloita eaZy123:n ohjattu asennus ja valitse Repeater-tila. Valitse ja yhdistä reitittimesi tai tukiasemasi SSID:een ja syötä esijaettu avain.

CZ C-3 Otevřete webový prohlížeč a zadejte "http: // zyxelsetup" (pro Windows) nebo "http: //zyxelsetup.local" (pro MAC), pak se přihlaste pomocí hesla: 1234.
C-4 Spusťte Průvodce nastavením eaZy123 a zvolte režim Repeater (opakovač). Vyberte a připojte se k SSID svého routeru nebo AP a zadejte jeho předsdílený klíč.

HU C-3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a "http://zyxelsetup" (Windows PC esetén) vagy a "http://zyxelsetup.local" címet (MAC PC esetén), majd jelentkezzen be a jelszóval: 1234.
C-4 Indítsa el az eaZy123 beállítási varázslót, és válassza az Ismétlő (Repeater) módot. Válassza ki és csatlakozzon a router vagy a hozzáférési pont SSID-jéhez és adja meg az előre megosztott kulcsot.

RO C-3 Deschideți un browser web și introduceți "http://zyxelsetup" (pentru Windows) sau "http://zyxelsetup.local" (pentru MAC), apoi conectați-vă cu parola: 1234.
C-4 Porniți asistentul de configurare eaZy123 și alegeți modul Repeater. Selectați-l și conectați-vă la SSID-ul router-ului sau AP-ului dvs. și introduceți cheia prepartajată.

PL C-3 Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz "http://zyxelsetup" (dla kompuyera z Windows PC) lub "http: //zyxelsetup.local" (dla komputera Mac), a następnie zaloguj się za pomocą hasła: 1234.
C-4 Uruchom kreator konfiguracji eaZy123 i wybierz tryb REPEATER. Wybierz i połącz się z SSID routera lub punktu dostępowego i wprowadź jego klucz współdzielony.

SK C-3 Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu http://zyxelsetup (na počítači so systémom Windows) alebo http://zyxelsetup.local (na počítači so systémom MAC). Potom sa prihláste pomocou hesla: 1234.
C-4 Spustite sprievodcu nastavením eaZy123 a vyberte režim Repeater. Vyberte SSID svojho routru alebo prístupového bodu (AP) a pripojte sa k nemu pomocou zdieľaného kľúča.

SL C-3 Odprite spletni brskalnik in vnesite "http: // zyxelsetup" (za Windows PC) ali "http: //zyxelsetup.local" (za MAC računalnik), nato se prijavite z geslom: 1234.
C-4 Zaženite čarovnika eaZy123 in izberite Repeater Mode (Način ponovitve). Izberite in povežite z omrežjem (SSID) vašega računalnika ali dostopne točke in vnesite prednastavljen ključ.

BG C-3 Отворете уеб браузър и въведете "http://zyxelsetup" (за Windows компютър) или "http://zyxelsetup.local" (за MAC компютър), след това влезте с паролата: 1234.
C-4 Стартирайте инсталационния помощник eaZy123 и изберете Repeater Mode(Повтарящ Режим). Изберете и се свържете с SSID на вашия маршрутизатор или AP(Точка на Достъп) и въведете неговия предварително споделен ключ.

TH C-3 เปิดเว็บเบราเซอร์และกรอก "http://zyxelsetup" (สำหรับ Windows PC) หรือ "http: //zyxelsetup.local" (สำหรับคอมพิวเตอร์ MAC) จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน: 1234
C-4 เริ่มตัวช่วยติดตั้ง eaZy123 และเลือกโหมด Repeater เลือกและเชื่อมต่อกับ SSID ของเร้าท์เตอร์ของคุณหรือ AP และป้อน pre-shared key ของอุปกรณ์นั้นๆ

TW C-3 打開一個網頁瀏覽器，輸入http://zyxelsetup（Windows系統）或http://zyxelsetup.local（Mac系統），然後用密碼1234登入。
C-4 啟動eaZy123設定精靈，並選擇Repeater模式。選擇您的路由器或AP的SSID並連線，輸入它的預共用金鑰。

Ⓓ Repeater Mode-Router with ONE Connect Support

Current Compatible Routers: NBG6816, 6815, 6716, 6616, 6515



D-2
The LED flashes GREEN and RED



around 3minutes

D-3
The LED turns static GREEN

D-4 Move the ARMOR X1



D-5 Power on the ARMOR X1



IT D-1 Collegare un router a banda larga o un modem alla porta LAN del ARMOR X1.
D-2 Attendere che il LED ARMOR X1 lampeggi in verde e rosso (circa 3 minuti).
D-3 Quando il LED diventa VERDE fisso, la sincronizzazione Wi-Fi è stata effettuata.

NL D-1 Sluit een breedbandrouter of -modem aan op de LAN-poort van de ARMOR X1.
D-2 Wacht tot de led van de ARMOR X1 groen en rood knippert (ongeveer 3 minuten).
D-3 Als de led GROEN blijft branden, is de Wi-Fi-synchronisatie voltooid.

DA D-1 Tilslut en bredbåndsrouter eller et modem til LAN-porten på ARMOR X1.
D-2 Vent, indtil ARMOR X1's lysdiode blinker grønt og rødt (ca. 3 minutter).
D-3 Når lysdioden lyser konstant GRØNT er Wi-Fi-synkroniseringen færdig.

NO D-1 Koble en bredbåndsruter eller modem til LAN-porten på ARMOR X1.
D-2 Vent til ARMOR X1 LED blinker grønt og rødt (rundt 3 minutter).
D-3 Når LED lyser statisk GRØNT er Wi-Fi-synkronisering utført.

SV D-1 Anslut en router eller modem till LAN-porten på ARMOR X1.
D-2 Vänta tills lysdioden på ARMOR X1 blinkar grönt och rött (cirka 3 minuter).
D-3 Medan lysdioden blir GRÖN sker Wi-Fi-synkronisering.

FI D-1 Liitä laajakaistareitittin tai -modeemi ARMOR X1:n LAN-porttiin.
D-2 Odota, kunnes ARMOR X1:n merkkivalo vilkkuu vihreänä ja punaisena (noin 3 minuuttia).
D-3 Kun merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä, lähiverkkoyhteyden synkronointi on valmis.

CZ D-1 Připojte širokopásmový směrovač nebo modem k portu LAN na ARMOR X1.
D-2 Počkejte, dokud ARMOR X1 LED střídavě bliká zeleně a červeně (asi 3 minuty).
D-3 Jakmile bude LED svítit staticky ZELENĚ, synchronizace Wi-Fi připojení je hotová.

HU D-1 Csatlakoztassa a szélessávú routert vagy modemet a ARMOR X1 LAN portjához.
D-2 Várja meg, amíg a ARMOR X1 LED zölden és pirosan kezd villogni (körülbelül 3 perc).
D-3 A Wi-Fi szinkronizáció elkészültét a folyamatosan ZÖLD-en világító LED jelzi.

RO D-1 Conectați un router de bandă largă sau modem la portul LAN al dispozitivului ARMOR X1.
D-2 Așteptați până când LED-ul dispozitivului ARMOR X1 se aprinde intermitent în verde și roșu (în jur de 3 minute).
D-3 În timp ce LED-ul devine VERDE static, are loc sincronizarea Wi-Fi.

PL D-1 Podłącz router szerokopasmowy lub modem do portu LAN urządzenia ARMOR X1.
D-2 Poczekaj, aż dioda LED na urządzeniu ARMOR X1 zacznie migać na zielono i czerwono (około 3 minuty).
D-3 Po zakończeniu synchronizacji Wi-Fi dioda LED zaświeci się na ZIELONO.

SK D-1 Pripojte širokopásmový router alebo modem k portu LAN prístroja ARMOR X1.
D-2 Počkajte, dokým sa LED na ARMOR X1 nerozbliká na zeleno a červeno (asi 3 minúty).
D-3 Keď sa LED stabilne rozsvieti na ZELENO, synchronizácia Wi-Fi je hotová.

SL D-1 Povežite širokopasovni usmerjevalnik ali modem z vrati LAN na ARMOR X1.
D-2 Počakajte, dokler svetleča DIODA na ARMOR X1, ne utripa zeleno in rdeče (približno 3 minute).
D-3 Ko je svetleča DIODA ZELENA in ne utripa, je Wi-Fi sinhronizacija končana.

BG D-1 Свържете широколентов маршрутизатор или модем към LAN порта на ARMOR X1.
D-2 Изчакайте, докато светодиодът на ARMOR X1 замига в зелено и червено (около 3 минути).
D-3 В момента, в който светодиодът светне с постоянна ЗЕЛЕНА светлина Wi-Fi синхронизацията е завършена.

TH D-1 เชื่อมต่อบรอดแบนด์เร้าท์เตอร์หรือโมเด็มกับพอร์ต LAN ของ ARMOR X1
D-2 รอจนกว่าไฟ LED ของ ARMOR X1 จะกระพริบเป็นสีเขียวและสีแดง (ประมาณ 3 นาที)
D-3 ในขณะที่ไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวค้าง นั่นคือการ Sync กับ Wi-Fi เสร็จแล้ว

TW D-1 將寬頻路由器或數據機連到ARMOR X1的LAN埠。
D-2 一直等到ARMOR X1的LED綠燈和紅燈閃爍（約3分鐘）。
D-3 在LED轉為靜態的綠色，即完成了Wi-Fi同步。

HU D-4 Húzza ki az Ethernet kábelt, kapcsolja ki a ARMOR X1-ot és és tegye arra a helyre, ahol el szeretné helyezni a átjátszót.
D-5 Kapcsolja be a ARMOR X1-ot és várja meg, amíg a LED folyamatosan ZÖLD-en világít. A konfigurálás befejeződött.

RO D-4 Scoateți cablul de alimentare Ethernet din ARMOR X1 și mutați-l în locația unde doriți să plasați amplificatorul.
D-5 Aprindeți ARMOR X1 și așteptați până când LED-ul devine VERDE static. Configurația este finalizată.

PL D-4 Usuń kabel sieci Ethernet, wyłącz urządzenie ARMOR X1 i przenieś je w miejsce, w którym chcesz umieścić repeater.
D-5 Włącz urządzenie ARMOR X1 i poczekaj, aż dioda LED zaświeci się na ZIELONO. Konfiguracja jest zakończona.

SK D-4 Odpojte Ethernetový kábel, vypnite ARMOR X1 a presuňte ho na miesto, kde chcete mať extender.
D-5 Zapnite ARMOR X1 a počkajte, až sa LED stabilne rozsvieti na zeleno. Konfigurácia je dokončená.

SL D-4 Odstranite Ethernet kabel z ARMOR X1 in ga premaknite na mesto, kamor boste namestili ponavljalnik.
D-5 Vklopite ARMOR X1 in počakajte, da svetleča DIODA postane ZELENA in da ne utripa. Konfiguracija je izvedena.

BG D-4 Извадете Ethernet кабела, изключете захранването на ARMOR X1 и го преместите на мястото, на което искате да поставите повторител.
D-5 Включете захранването на ARMOR X1 и изчакайте, докато светодиодът светне с постоянна ЗЕЛЕНА светлина. Конфигурирането е завършено.

TH D-4 ถอดสาย Ethernet แล้วปิด ARMOR X1 และย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการวาง Repeater
D-5 เปิด ARMOR X1 แล้วรอจนกว่าไฟ LED สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นแบบสว่างค้าง ซึ่งคือการตั้งค่าเสร็จแล้ว

TW D-4 拔下乙太網路電纜並移除ARMOR X1的電源，將其移到您想放置的位置。
D-5 將ARMOR X1接上電源，一直等到LED變為靜態的綠色，即完成了設定。

More Gadgets...

ONE Connect

ZyXEL ONE Connect is a solution created for the best experience through eliminating hassles in installing, configuring and managing home networks for users.

See the User's Guide, including safety warnings and customer support at www.zyxel.com

EU Importer
ZyXEL Communication A/S
Generatorvej 8D, 2860 Søborg, Denmark.
http://www.zyxel.dk

US Importer
ZyXEL Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
http://www.us.zyxel.com

Copyright © 2016 ZyXEL Communications Corp. All Rights Reserved